



TP-Link TL-WR802N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Azul, Blanco

TP-Link TL-WR802N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Azul, Blanco, Enrutador portátil

SKU: TL-WR802N

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puerto USB: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

Diseño de la antena: **Interno**

Tipo de alimentación: **USB**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Reenvío de puertos: **Si**
 Desencadenamiento del puerto: **Si**
 DNS dinámico (DDNS): **Si**
 Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**
 Traspase VPN: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
 Puerto USB: **Si**
 Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**
 Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**
 Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
 Botón de restaurar: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise**
 Cortafuegos: **Si**
 Seguridad con cortafuegos: **SPI**
 Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**
 Prevención de ataques DoS: **Si**
 Filtrado: **Si**
 Filtro de direcciones MAC: **Si**
 Filtro de dirección IP: **Si**
 Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**
 DHCP, servidor: **Si**
 Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**
 Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

Diseño

Color del producto: **Azul, Blanco**
 Indicadores LED: **Actividad, LAN, Corriente, WLAN**
 Interruptor integrado: **Si**
 Tipo de producto: **Enrutador portátil**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45), USB**
 Adaptador AC incluido: **Si**
 Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Recibo de energía: **270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER**

Potencia de transmisión: **CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **macOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

Peso y dimensiones

Ancho: **57 mm**

Profundidad: **57 mm**

Altura: **18 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **110 mm**

Largo del paquete: **109 mm**

Alto del paquete: **73.5 mm**

Peso del paquete: **240 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mca-shop.mx/producto/113136/tp-link-tl-wr802n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-gbz-azul-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.