

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**TP-Link TL-WR802N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Azul, Blanco**

TP-Link TL-WR802N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Azul, Blanco, Enrutador portátil  
SKU: TL-WR802N

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de producto: **Enrutador portátil**
- Diseño de la antena: **Interno**
- Tipo de alimentación: **USB**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**  
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**  
Reenvío de puertos: **Si**  
Desencadenamiento del puerto: **Si**  
DNS dinámico (DDNS): **Si**  
Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**  
Traspase VPN: **Si**

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
Puerto USB: **Si**  
Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**  
Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**  
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**  
Botón de restaurar: **Si**

#### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise**  
Cortafuegos: **Si**  
Seguridad con cortafuegos: **SPI**  
Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**  
Prevención de ataques DoS: **Si**  
Filtrado: **Si**  
Filtro de direcciones MAC: **Si**  
Filtro de dirección IP: **Si**  
Soporte DMZ: **Si**

#### **Protocolos**

DHCP, cliente: **Si**  
DHCP, servidor: **Si**  
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**  
Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

#### **Diseño**

Color del producto: **Azul, Blanco**

Indicadores LED: **Actividad, LAN, Corriente, WLAN**

Interruptor integrado: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45), USB**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Recibo de energía: **270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER**

Potencia de transmisión: **CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm**

#### Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **macOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **57 mm**

Profundidad: **57 mm**

Altura: **18 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **110 mm**

Largo del paquete: **109 mm**

Alto del paquete: **73.5 mm**

Peso del paquete: **240 g**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113136/tp-link-tl-wr802n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-azul-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.