



TP-Link TL-WR802N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Azul, Blanco

TP-Link TL-WR802N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Azul, Blanco, Enrutador portátil

SKU: TL-WR802N

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link TL-WR802N. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Seguridad con cortafuegos: SPI. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos: Si
Desencadenamiento del puerto: Si

DNS dinámico (DDNS): **Si**Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**Traspase VPN: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puerto USB: **Si**Ranura(s) para tarjetas de memoria: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Botón de restaurar: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise**Cortafuegos: **Si**Seguridad con cortafuegos: **SPI**Inspección de cortafuegos stateful (SPI): **Si**Prevención de ataques DoS: **Si**Filtrado: **Si**Filtro de direcciones MAC: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6****Diseño**Color del producto: **Azul, Blanco**Indicadores LED: **Actividad, LAN, Corriente, WLAN**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Tipo de producto: **Enrutador portátil****Contenido del empaque**Cables incluidos: **LAN (RJ-45), USB**Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: Si
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Antena
Diseño de la antena: Interno
Cantidad de antenas: 2
Recibo de energía: 270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER
Potencia de transmisión: CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Características
Procesador incorporado: Si
Núcleos del procesador: 1
Control de energía
Tipo de alimentación: USB
Voltaje de salida: 5 V
Corriente de salida: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos Mac soportados: macOS
Peso y dimensiones
Ancho: 57 mm
Profundidad: 57 mm
Altura: 18 mm
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 110 mm
Largo del paquete: 109 mm
Alto del paquete: 73.5 mm
Peso del paquete: 240 g

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/113136/tp-link-tl-wr802n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-azul-blanco>