



StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red Externa USB 3.0 a Ethernet Gigabit para Windows y Mac - Conversor de Red NIC 10/100/1000 - Adaptador de Red Externo USB a RJ45 -Alimentado por el Bus

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red Externa USB 3.0 a Ethernet Gigabit para Windows y Mac - Conversor de Red NIC 10/100/1000 - Adaptador de Red Externo USB a RJ45 -Alimentado por el Bus, Alámbrico, USB, Ethernet, 5000 Mbit/s

SKU: USB31000S

Información Técnica

Marca: StarTech.com

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s

Interno: No

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB Interfaz: Ethernet

Aspectos destacados

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a una computadora de escritorio o laptop a través de un puerto USB 3.0

El Adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet, USB31000S permite agregar un puerto RJ45 Ethernet a una computadora equipada con USB, y ofrece soporte para conectar redes Gigabit con máximo ancho de banda, a diferencia de los adaptadores USB 2.0.

Este adaptador de red USB 3.0 de diseño compacto y portátil es compatible con computadores USB 2.0/1.x más antiguos (velocidad limitada por el bus USB) por lo que es ideal para usar como adaptador de reemplazo o como accesorio para laptops. Además, gracias al soporte para funciones tales como Jumbo Frames, etiquetado VLAN y Wake on LAN (WOL), el adaptador constituye una solución Gigabit versátil tanto para usuarios domésticos como empresariales.

El adaptador de red USB 3.0 Gigabit, USB31000S cuenta con una garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Compatible con redes Gigabit Ethernet y alimentado a través de USB para proporcionar versatilidad y portabilidad como complemento o reemplazo
- Con soporte integrado para Checksum y Large Send Offload y Jumbo Frames, el adaptador Gigabit USB ayuda a conservar los recursos del
- 2-años de garantía y soporte técnico gratis de por vida con el respaldo de Startech.com.

Especificaciones

Puertos e Interfaces Tecnología de conectividad: Alámbrico Interfaz de host: USB Interfaz: Ethernet Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Red



Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Ethernet: Si

IEEE Auto MDIX: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 4000 Etiquetado VLAN: Si

Distancia de funcionamiento máximo: 100 m

Diseño

Interno: No

Circuito integrado: ASIX - AX88179 Indicadores LED: Actividad, Enlace

País de origen: Taiwan

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey,

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Peso v dimensiones

Ancho: 26 mm

Profundidad: 67 mm

Altura: 16 mm Peso: 28 g

Empaquetado de datos

Controladores incluidos: Si

Ancho del paquete: 130 mm

Largo del paquete: 165 mm

Alto del paquete: 40 mm Peso del paquete: 138 g

Contenido del empaque

Página 2 de 3

Manual: Si

Technical details

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Largo de la caja principal: **345 mm**Longitud de la caja principal: **455 mm**

Alto de la caja principal: 170 mm

Cantidad por caja principal: 20 pieza(s)

Otras características

Material de la cubierta: Plástico

Longitud de cable: 0.135 m

Link: https://mcashop.mx/producto/113748/startechcom-adaptador-tarjeta-de-red-externa-usb-30-a-ethernet-gigabit-para-windows-y-mac-conversor-de-red-nic-101001000-adaptador-de-red-externo-usb-a-rj45-alimentado-por-el-bus