



StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB -Negro

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro, Alámbrico, USB, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro

SKU: USB31000SPTB

Información Técnica

Marca: StarTech.com

Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s

Interno: No

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB Interfaz: Ethernet

Aspectos destacados

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a una laptop mediante un solo puerto USB 3.0

El adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet, modelo USB31000SPTB, permite agregar un puerto de red Gigabit a un PC portátil o Ultrabook a través de un puerto USB 3.0, además de que incluye un puerto USB Pass-Through 3.0 integrado que mantiene el puerto USB disponible para uso con otros periféricos. Cada puerto RJ45 soporta Ethernet de 10/100/1000 Mbps y es plenamente compatible con las normas IEEE 802.3i/u/ab.El adaptador de red es el accesorio de laptop perfecto para su dispositivo Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Ideal como adaptador LAN o accesorio de computadora portátil, este adaptador de red NIC compacto USB 3.0 utiliza la velocidad de 5 Gbps de USB 3.0 para ofrecer ancho de banda Gigabit completo, así como retrocompatibilidad con sistemas USB 2.0 (velocidad limitada por el bus USB).

El adaptador soporta funciones como Motor de comprobación de Checksum (COE) para paquetes IPv4/IPv6 y envío de paquetes aumentados TCP (TCP large send), las cuales se hacen de forma nativa en el adaptador, reduciendo de esta forma la carga de su CPU. Asimismo, este adaptador es compatible con Jumbo Frames, dúplex completo con control de flujo 802.3x y etiquetado VLAN, lo cual lo convierte en un adaptador de red USB eficiente e integral.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

The StarTech.com Advantage

- Soporte de ancho de banda Gigabit completo, a través de una conexión host USB 3.0
- Conserve puertos USB 3.0 disponibles mediante el puerto USB Pass-Through
- El adaptador se puede llevar a cualquier lugar, gracias a su diseño con alimentación USB

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB Interfaz: Ethernet

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1



Cantidad de puertos USB: 1

Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Red

Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s

Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 4000 Etiquetado VLAN: Si

Distancia de funcionamiento máximo: 100 m

Diseño

Color del producto: Negro

Interno: No

Circuito integrado: ASIX - AX88179, VIA - VL811

Conectar y usar (Plug and Play): Si Indicadores LED: Actividad, Enlace

Control de energía

USB con suministro de corriente: Si

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey,

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 85%

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 35 mm

Profundidad: 126 mm

Altura: 17 mm Peso: 44 q

Página 2 de 3

Empaquetado de datos

Controladores incluidos: Si

Ancho del paquete: 172 mm

Largo del paquete: 145 mm

Alto del paquete: 30 mm

Peso del paquete: 132 g

Contenido del empaque

Manual: Si

Technical details

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Largo de la caja principal: **300 mm**Longitud de la caja principal: **592 mm**

Alto de la caja principal: **360 mm**

Cantidad por caja principal: 80 pieza(s)

Otras características

Rango de transferencia de datos USB: 5000 Mbit/s

Link: https://mcashop.mx/producto/113754/startechcom-adaptador-tarjeta-de-red-nic-externa-usb-30-de-1-puerto-gigabit-ethernet-rj45-y-puerto-usb-negro