

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

StarTech.com
Hard-to-find **made easy**®

www.mcashop.mx



StarTech.com Adaptador USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K 30Hz

StarTech.com Adaptador USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K 30Hz, 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), USB tipo A, Salida HDMI, 3840 x 2160 Pixeles

SKU: USB32HD2

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
- Salida DVI: **No**
- Salida HDMI: **Si**
- Salida DisplayPort: **No**
- Número de pantallas soportadas: **2**

Aspectos destacados

Conecte dos pantallas HDMI a un solo puerto USB

Este adaptador USB a HDMI para doble monitor le permite agregar dos pantallas HDMI independientes a su computador, mediante el uso de un solo puerto USB 3.0. Uno de los puertos HDMI puede enviar salidas con resoluciones de hasta 4K, mientras que el otro alcanza resoluciones de hasta 1920 x 1200. Aumente su productividad gracias al uso de varias pantallas. Agregar más pantallas a su estación de trabajo puede resultar difícil, especialmente si su computador no es compatible con MST o no cuenta con muchos puertos de video externos. Este adaptador USB a HDMI dual incluye dos salidas de video, lo cual aumenta su productividad, ya que le ofrece más espacio de pantalla en el que trabajar. El uso de varias pantallas le permite la flexibilidad de acceder a varias aplicaciones y material de referencia al mismo tiempo en una sola pantalla, mientras realiza otras tareas en la otra pantalla. Obtenga el máximo espacio en pantalla, con resoluciones de hasta 4K. Uno de los puertos de este adaptador de video USB es compatible con resoluciones de hasta 4K a 30Hz, lo cual significa que puede conectar un proyector, monitor o televisor HDTV 4K a su computador, incluso si la tarjeta gráfica del computador portátil o de escritorio no es compatible de forma nativa con salidas 4K. El adaptador USB a HDMI 4K le permite extender o duplicar su pantalla principal en un monitor o televisor Ultra HD, a fin de obtener el espacio de pantalla adicional necesario para simplificar el modo multitarea y lograr su máxima productividad. Solución perfecta para todas sus aplicaciones empresariales con rendimiento USB 3.0. Este adaptador USB 3.0 a HDMI, que utiliza la interfaz USB 3.0 con alto ancho de banda, permite un desplazamiento más fluido por los documentos, resoluciones más altas y un mejor rendimiento general, en comparación con adaptadores USB 2.0 de generación anterior. Este adaptador de video está diseñado para ser compatible con todas las aplicaciones relacionadas con su empresa, incluyendo la navegación en Internet, mensajes electrónicos, hojas de cálculo y presentaciones. También permite dejar disponible su tarjeta gráfica para aplicaciones que requieren más recursos, como el diseño CAD o videojuegos, mientras que se utilizan los monitores USB para consultar el material de referencia. El modelo USB32HD2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

The StarTech.com Advantage

- Aumente su productividad mediante la conexión de dos pantallas independientes a través de un solo puerto USB 3.0
- Obtenga una asombrosa calidad de imágenes en su computadora gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K
- Obtenga un rendimiento excepcional de video USB compatible con las aplicaciones estándar de su empresa

Especificaciones

Desempeño

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

Género del conector USB: **Macho**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Salida DVI: **No**

Salida HDMI: **Si**

Salida DisplayPort: **No**

Número de pantallas soportadas: **2**

Memoria interna (MB): **64 MB**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Resolución máxima (HDMI): **3840 x 2160 Píxeles**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160**

Canales de salida de audio: **2.0 canales**

Circuito integrado: **Trigger T6-688SL, Silicon Image - Sil9136-3**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Cable USB integrado: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows**

Familia de procesadores mínima: **Core i5**

Velocidad mínima del procesador: **2.4 GHz**

Memoria RAM mínima: **4 TB**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows**

Peso y dimensiones

Ancho: **66 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **56 g**

Longitud del cable USB: **0.25 m**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **144 mm**

Largo del paquete: **207 mm**

Alto del paquete: **38 mm**

Peso del paquete: **184 g**

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **310 mm**

Longitud de la caja principal: **445 mm**

Alto de la caja principal: **430 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113802/startechcom-adaptador-usb-30-a-2-puertos-hdmi-4k-30hz>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.