



StarTech.com Docking Station USB 3.0 para 2 Monitores HDMI y DisplayPort 4K - USB 3.0 a 4x USB-A, Ethernet, HDMI y DP - Replicador de Puertos Universal para Laptop Mac/Win

StarTech.com Docking Station USB 3.0 para 2 Monitores HDMI y DisplayPort 4K - USB 3.0 a 4x USB-A, Ethernet, HDMI y DP - Replicador de Puertos Universal para Laptop Mac/Win, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 3,5 mm, USB tipo A, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: USB3DOCKHDPC

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Número de puertos HDMI: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Ethernet: **Si**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station USB 3.0 para 2 Monitores HDMI y DisplayPort 4K - USB 3.0 a 4x USB-A, Ethernet, HDMI y DP - Replicador de Puertos Universal para Laptop Mac/Win. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Conectividad con auriculares: 3,5 mm. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 3840 x 2160 Pixeles. Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Corriente de entrada: 1.5 A, Voltaje de salida: 5 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de DisplayPorts: 1
Salidas para auriculares: 1
Conectividad con auriculares: 3,5 mm
Tipo de conector USB: USB tipo A
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Conexión lista LAN: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **3840 x 2160 Pixeles**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Función de carga: **Si**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico, Acero**

Compatibilidad de marca: **Cualquier marca**

Certificación: **CE, FCC, DisplayLink**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **6.5 A**

Consumo energético: **32.5 W**

Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, EU, UK, US**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones
Ancho: 76 mm
Profundidad: 227 mm
Altura: 24 mm
Peso: 277 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 251 mm
Largo del paquete: 198 mm
Alto del paquete: 71 mm
Peso del paquete: 1.1 kg
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna, USB
Adaptador AC incluido: Si
Manual: Si
Controladores incluidos: Si
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS
Datos de logística
Cantidad por caja principal: 10 pieza(s)
Largo de la caja principal: 390 mm
Longitud de la caja principal: 426 mm
Alto de la caja principal: 302 mm
Cantidad por caja de envío: 150 pieza(s)
Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020
Otras características
Longitud de cable: 0.6 m
Circuito integrado: DisplayLink - DL-5900, VLI - VL812
Rango de transferencia de datos USB: 5000 Mbit/s

Link: <https://mcashop.mx/producto/113843/startechcom-docking-station-usb-30-para-2-monitores-hdmi-y-displayport-4k-usb-30-a-4x-usb-a-ethernet-hdmi-y-dp-replicador-de-puertos-universal-para-laptop-macwin>