



StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI y DVI/VGA - Hub 6x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/Mac/ChromeOS

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI y DVI/VGA - Hub 6x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/Mac/ChromeOS, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 3,5 mm, USB tipo A, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: USB3SDOCKHD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de puertos HDMI: **1**

Salidas para auriculares: **1**

Ethernet: **Si**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI y DVI/VGA - Hub 6x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/Mac/ChromeOS. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Conectividad con auriculares: 3,5 mm. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 1920 x 1200 Pixeles. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.8 A, Voltaje de salida: 5 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur,..., Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Cantidad de puertos USB 2.0: 4
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de puertos DVI-I: 1
Entrada de micrófono: Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: No
Salidas para auriculares: 1
Conectividad con auriculares: 3,5 mm

Tipo de conector USB: USB tipo A
Enchufe de entrada de CC: Si
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI / MDI-X: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: No
Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s
Resolución (máxima digital): 1920 x 1200 Pixeles
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Corriente, USB
Material de la cubierta: Plástico
Compatibilidad de marca: Cualquier marca
Certificación: CE, FCC
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Corriente de entrada: 0.8 A
Voltaje de salida: 5 V
Corriente de salida: 4 A
Consumo energético: 20 W
Tipo de enchufe: Tipo C
Tipos de enchufe de energía compatibles: AU, EU, JP, UK, US
Software
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri
Compatible con Mac: Si
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 80 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **70 mm**

Profundidad: **125 mm**

Altura: **195 mm**

Peso: **370 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **273 mm**

Alto del paquete: **109 mm**

Peso del paquete: **900 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Adaptadores de interfaz incluido: **DVI-I macho - VGA hembra**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **300 mm**

Longitud de la caja principal: **400 mm**

Alto de la caja principal: **360 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Requisitos mínimos del sistema: **CPU: i3 Dual core 2.8GHz + RAM: 2GB +**

Circuito integrado: **DisplayLink - DL-3900, VLI - VL810, Terminus - FE1.1, Realtek - RTL8211E**

Número de entradas de micrófono: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113869/startechcom-docking-station-usb-30-de-2-monitores-para-laptop-hdmi-y-dviga-hub-6x-usb-a-gbe-audio-replicador-de-puertos-universal-usb-a-winmacchromeos>