



StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio Replicador de Puertos Universal USB-A -Win/macOS/ChromeOS - TAA

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/macOS/ChromeOS -TAA, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 10,100,1000 Mbit/s, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro

SKU: USB3SDOCKHDV

Información Técnica

Marca: StarTech.com Entrada de micrófono: Si Salidas para auriculares: 1 Número de puertos HDMI: 1

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Lector de tarjeta integrado: No Color del producto: Negro

Ethernet: Si

Aspectos destacados

Maximice su productividad con esta Docking Station USB-A de dos monitores con Ethernet Gigabit, hub USB y audioEsta base USB 3.0 combina tres puertos USB 3.0, conectores de audio para diadema, y un puerto Ethernet Gigabit RJ45, en una única docking station para lograr la máxima productividad. Adaptabilidad de Pantallas Ofreciendo combinaciones flexibles de vídeo dual desde el primer momento, esta docking station universal para laptops cuenta con salidas de monitor externo HDMI, DVI y VGA. Cada salida de video admite resoluciones de video de alta definición (2048x1152 como máximo) y reproducción de video de alta definición para una solución ideal a la hora de ampliar la capacidad de video de su laptops.Combinaciones de pantalla disponibles:- HDMI + VGA- HDMI + DVIHub USB IntegradoEl hub USB integrado cuenta con tres puertos USB 3.0 para conectar periféricos adicionales, como discos duros externos o un mouse con cable, como si estuvieran conectados directamente a la laptop. Conectividad Ethernet DirectaEl puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo que le proporciona una conexión instantánea a una red por cable. Las docking stations para laptops permiten ahorrar costes y agilizar el despliegue con un solo cable. Esta docking station USB 3.0 está respaldada por 3 años y asistencia técnica gratuita de por vida. The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
Número de puertos HDMI: 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Cantidad de puertos DVI-D: 1
Entrada de micrófono: Si
Salidas para auriculares: 1
Enchufe de entrada de CC: Si



Red

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Auto MDI / MDI-X: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: No

Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s Resolución (máxima digital): 1920 x 1200 Pixeles Resolución (máxima analógica): 2048 x 1152 Pixeles

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Plástico

Certificación: FCC, CE, TAA, REACH

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100-240 V

Corriente de entrada: 0.9 A

Voltaje de salida: 5 V Corriente de salida: 4 A Consumo energético: 20 W

Tipo de enchufe: Tipo B

Tipos de enchufe de energía compatibles: AU, EU, UK, US

Software

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri

Compatible con Mac: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 178 mm

Profundidad: 304 mm

Altura: 44 mm Peso: 295 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 195 mm

Largo del paquete: 296 mm

Alto del paquete: 66 mm

Peso del paquete: 878 g

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: Si

Controladores incluidos: Si

Technical details

Certificados de cumplimiento: RoHS

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 6 pieza(s)

Largo de la caja principal: 215 mm

Longitud de la caja principal: 435 mm

Alto de la caja principal: 345 mm

Código de Sistema de Armonización (SA): 84733020

Otras características

Circuito integrado: DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8211E

Rango de transferencia de datos USB: 12,480,5000 Mbit/s

Link: https://mcashop.mx/producto/113871/startechcom-docking-station-usb-30-de-2-monitores-para-laptop-hdmidvivga-hub-3x-usb-a-gbe-audio-replicador-de-puertos-universal-usb-a-winmacoschromeos-taa