



CyberPower UT550GU sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.55 kVA 275 W 8 salidas AC

CyberPower UT550GU, Línea interactiva, 0.55 kVA, 275 W, Seno, 86 V, 148 V

SKU: UT550GU

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.55 kVA**

Potencia de salida: **275 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **86 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower UT550GU. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 275 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB tipo A. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Ancho: 84 mm, Profundidad: 174 mm, Altura: 280 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA
Potencia de salida: 275 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 86 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 130 V
Número de fases de entrada: 1
Número de fases de salida: 8
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo potencia, Bajo voltaje
Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB tipo A**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Plástico**

Longitud de cable: **1.2 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **NOM**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **84 mm**

Profundidad: **174 mm**

Altura: **280 mm**

Peso: **4.01 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

Link: <https://mcashop.mx/producto/114049/cyberpower-ut550gu-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-055-kva-275-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.