



## CyberPower UT750GU sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 8 salidas AC

CyberPower UT750GU, Línea interactiva, 0.75 kVA, Seno, 86 V, 148 V, 50/60 Hz

SKU: UT750GU

### Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **86 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower UT750GU garantiza la protección de energía para equipos de TI como computadoras, NAS y dispositivos de almacenamiento. El producto adopta una topología de línea interactiva con función de Regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer una salida de potencia de CA estabilizada. El consumo de energía reduce los costos de energía y permite una temperatura de operación más baja que prolonga la vida útil de la batería.

El indicador LED muestra la utilidad, la batería y el estado de funcionamiento del UPS. También es compatible con generadores para extender la continuidad de energía. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos. Su diseño de torre permite a los usuarios colocarlo fácilmente en escritorios u otros espacios reducidos.

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>86 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>10%</b>
Índice de aumento de energía: <b>245 J</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

### **Batería**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.2 m**

Color del producto: **Negro**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **84 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **174 mm**

Peso: **4.41 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/114051/cyberpower-ut750gu-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-8-salidas-ac>