



## Cyberpower UPS de 750 VA/375 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, y 8 Salidas NEMA 5-15R, Puerto USB, Con Regulador de Voltaje (AVR)

CyberPower UT750GU, Línea interactiva, 0.75 kVA, Seno, 86 V, 148 V, 50/60 Hz

SKU: UT750GU

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **86 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **148 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Topología UPS: **Línea interactiva**

### Aspectos destacados

CyberPower UT750GU. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 6 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.2 m. Ancho: 84 mm, Profundidad: 280 mm, Altura: 174 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>86 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>10%</b>
Índice de aumento de energía: <b>245 J</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5–15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **6 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.2 m**

Color del producto: **Negro**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **84 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **174 mm**

Peso: **4.41 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/114051/cyberpower-ups-de-750-wa375-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-5-15p-y-8-salidas-nema-5-15r-puerto-usb-con-regulador-de-voltaje-avr>