



## Impresora de etiquetas Zebra ZD220, Transferencia térmica, 203 x 203 DPI, 102 mm/seg, Alámbrico, Negro

Zebra ZD220, Transferencia térmica, 203 x 203 DPI, 102 mm/seg, Alámbrico, Negro

SKU: ZD22042-T01G00EZ

### Información Técnica

Marca: **Zebra**

Pantalla: **No**

Color del producto: **Negro**

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **102 mm/seg**

Máximo ancho de impresión: **10.4 cm**

Tecnología de impresión: **Transferencia térmica**

Color: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

### Aspectos destacados

Zebra ZD220. Tecnología de impresión: Transferencia térmica, Resolución máxima: 203 x 203 DPI, Velocidad de impresión: 102 mm/seg. Ancho de papel soportado: 25.4 - 112 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: <b>Transferencia térmica</b>
Color: <b>No</b>
Resolución máxima: <b>203 x 203 DPI</b>
Velocidad de impresión: <b>102 mm/seg</b>
Máximo ancho de impresión: <b>10.4 cm</b>
Dirección de papel
Tamaño máximo de impresión: <b>104 x 991 mm</b>
Ancho de listón: <b>10.9 cm</b>
Longitud de listón: <b>74 m</b>
Máximo ancho de etiqueta: <b>10.4 cm</b>
Longitud máxima de etiqueta: <b>0.991 m</b>
Máximo diámetro del rollo: <b>12.7 cm</b>
Grosor de medios: <b>0.08 - 0.1905 mm</b>
Ancho de papel soportado: <b>25.4 - 112 mm</b>
Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
<b>Desempeño</b>
Idiomas de la descripción de la página: <b>EPL2, XML, ZPL II</b>
Memoria interna: <b>128 MB</b>
Memoria Flash: <b>256 MB</b>
Código de barras incorporado: <b>1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, Código QR, UPC-A, UPC-E</b>
Número de caracteres: <b>23</b>
Certificación: <b>IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Pantalla incorporada: <b>No</b>
Pantalla: <b>No</b>
Tipo de control: <b>Botones</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>4.4 - 41 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 60 °C</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>197 mm</b>
Profundidad: <b>267 mm</b>
Altura: <b>191 mm</b>
Peso: <b>1.1 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Adaptador AC incluido: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Otras características

Indicadores LED: **Estado**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/114561/impresora-de-etiquetas-zebra-zd220-transferencia-termica-203-x-203-dpi-102-mmseg-alambrico-negro>