



Zebra ZT411 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmica directa / transferencia térmica Impresora de TPV

Zebra ZT411, Térmica directa / transferencia térmica, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 356 mm/seg, 0.058 - 0.25 µm, 10.4 cm

SKU: ZT41142-T01000Z

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

Zebra ZT411. Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 203 x 203 DPI. Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm, Máximo ancho de impresión: 10.4 cm, Máxima longitud de soporte: 450 m. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Código de barras incorporado: 1D, 2D, Memoria interna: 256 MB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: 203 x 203 DPI
Velocidad de impresión: 356 mm/seg
Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm
Máximo ancho de impresión: 10.4 cm
Máxima longitud de soporte: 450 m
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 4.1
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Red

Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Wifi: **No****Características**Código de barras incorporado: **1D, 2D**Memoria interna: **256 MB**Capacidad de almacenamiento interno: **512 GB****Diseño**Color del producto: **Negro, Gris**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla a color: **Si**Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **269 mm**Profundidad: **495 mm**Altura: **324 mm**Peso: **16.3 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/114698/zebra-zt411-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-transferencia-termica-impresora-de-tpv>