



Zebra ZT411 203 x 203 DPI Inalámbrico y alámbrico Térmica directa / transferencia térmica Impresora de TPV

Zebra ZT411, Térmica directa / transferencia térmica, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 356 mm/seg, 0.058 - 0.25 µm, 10.4 cm

SKU: ZT41142-T01000Z

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Código de barras incorporado: **1D, 2D**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Mejore la productividad con la serie ZT400. Con carcasa íntegramente metálica y puerta de pliegue doble, estas impresoras son resistentes y permiten un acceso sencillo. La pantalla táctil a todo color de 4,3 pulgadas con interfaz intuitiva hace que sean fáciles de usar, y muestra alertas codificadas por colores. Configure su impresora como prefiera con tecnología avanzada, junto con dos ranuras de comunicación abiertas. Estas impresoras mantienen la eficiencia de sus operaciones cruciales en el presente, y le brindan la flexibilidad para añadir funciones en el futuro según sus necesidades.

La serie ZT400, disponible en tres resoluciones y dos anchuras de impresión, es apta para gran variedad de aplicaciones. Gracias a Print DNA de Zebra, un paquete de aplicaciones, utilidades y herramientas para desarrolladores —todo con tecnología Link-OS®— son fáciles de integrar y gestionar.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución máxima: 203 x 203 DPI
Velocidad de impresión: 356 mm/seg
Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 0.058 - 0.25 µm
Máximo ancho de impresión: 10.4 cm
Máxima longitud de soporte: 450 m
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1
Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.1**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **1D, 2D**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **512 GB**

Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 85%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **269 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **324 mm**

Peso: **16.3 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/114698/zebra-zt411-203-x-203-dpi-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-transferencia-termica-impresora-de-tpv>