

APC Smart-UPS X 3000VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

APC Smart-UPS X 3000VA, 3 kVA, 2700 W, 50/60 Hz, 540 J, 98%, 5%

SKU: SMX3000RMLV2U

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC Smart-UPS X 3000VA. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 2.44 m. Ancho: 432 mm, Profundidad: 667 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 540 J
Eficiencia: 98%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R
Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería: 3 h
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Longitud de cable: 2.44 m

Color del producto: Negro
Indicadores LED: Si
Certificación: BSMI,CSA,EN 50091-2,EN 55022 A,FCC 15 A,NOM,TUV,UL 1778,VCCI A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m
Altitud no operativa: 0 - 15000 m
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS
Peso y dimensiones
Ancho: 432 mm
Profundidad: 667 mm
Altura: 85 mm
Peso: 38.5 kg
Otras características
Tipo de batería: RBC117
Interfaz: SmartSlot
Voltaje nominal de salida: 120 V
Voltaje nominal de entrada: 120 V

Link: <https://mcahop.mx/producto/119443/apc-smart-ups-x-3000va-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>