



APC Smart-UPS X 3000VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

APC Smart-UPS X 3000VA, Línea interactiva, 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 127 V

SKU: SMX3000RMLV2U

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **127 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 100 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 127 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 540 J
Disipación del calor: 276 BTU/h
Número de fases de salida: 1
Eficiencia %: 98%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Red
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Puertos Ethernet (RJ-45): **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Plomo-ácido**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.15 min**Tiempo de recarga de la batería: **3 h****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.4 m**Color del producto: **Negro**Tipo de control: **Botones**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15240 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **BSMI,CSA,EN 50091-2,EN 55022 A,FCC 15 A,NOM,TUV,UL 1778,VCCI A****Peso y dimensiones**Ancho: **432 mm**Profundidad: **667 mm**Altura: **85 mm**Peso: **38.5 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **869 mm**Largo del paquete: **596 mm**Alto del paquete: **243 mm**Peso del paquete: **45.4 kg****Datos de logística**Número de clasificación de control de exportaciones (ECCN): **EAR99**Código de Sistema de Armonización (SA): **8504.40****Otras características**

Tipo de batería: **RBC117**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/119443/apc-smart-ups-x-3000va-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>