



APC SRT10KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 6 salidas AC

APC SRT10KXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT10KXLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Potencia de salida: **10000 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Factor de cima: **3:1**

EMI/RFI, filtro de ruido: **55 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **1799 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Código IP (International Protection): **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Peso y dimensiones

Ancho: **236 mm**

Profundidad: **715 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **111 kg**

Empaquetado de datos

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **461 mm**

Peso del paquete: **126 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119445/apc-srt10kxit-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-6-salidas-ac>