



## APC SRT10KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 6 salidas AC

APC SRT10KXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT10KXLT

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SRT10KXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 10000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC, Tecnología de cableado: 10/100Base-T. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 1799 VAh, Duración de la batería (máx): 5 Año(s). Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 236 mm, Profundidad: 715 mm, Altura: 432 mm

### Especificaciones

| Características                                      |
|--|
| Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>    |
| Capacidad de potencia de salida (VA): <b>10 kVA</b>  |
| Potencia de salida: <b>10000 W</b>                   |
| Forma de onda: <b>Seno</b>                           |
| Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>  |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>275 V</b> |
| Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>             |
| Voltaje de operación de salida (min): <b>208 V</b>   |
| Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>  |
| Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>           |
| Factor de cima: <b>3:1</b>                           |
| EMI/RFI, filtro de ruido: <b>55 Db</b>               |
| Alarma(s) audibles: <b>Si</b>                        |
| Puertos e Interfaces                                 |
| Tipo de salida AC: <b>NEMA L6-20R, NEMA L6-30R</b>   |

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Tecnología de cableado: **10/100Base-T**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **1799 VAh**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **236 mm**Profundidad: **715 mm**Altura: **432 mm**Peso: **111 kg**Ancho del paquete: **600 mm**Largo del paquete: **1000 mm**Alto del paquete: **461 mm**Peso del paquete: **126 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Cable USB**CD de software: **Si**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/119445/apc-srt10kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-6-salidas-ac>