

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC SRT6KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 6 salidas AC**

APC SRT6KXLT, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 100 V, 275 V  
SKU: SRT6KXLT

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
- Potencia de salida: **6000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.50 h**

### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Grado de protección IP: **IP20**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA, FCC, NOM, UL**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **174 mm**

Profundidad: **719 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **61.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **610 mm**

Largo del paquete: **960 mm**

Alto del paquete: **370 mm**

Peso del paquete: **64.4 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119446/apc-srt6kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.