



APC SRT6KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 6 salidas AC

APC SRT6KXLT, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT6KXLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT6KXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 1.50 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 174 mm, Profundidad: 719 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 6000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.50 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP20**

Certificación: **CSA, FCC, NOM, UL**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **174 mm**

Profundidad: **719 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **61.2 kg**

Ancho del paquete: **610 mm**

Largo del paquete: **960 mm**

Alto del paquete: **370 mm**

Peso del paquete: **64.4 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**