



APC SRT8KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 7 salidas AC

APC SRT8KXLT, Doble conversión (en línea), 8 kVA, 8000 W, Seno, 208 V, 240 V

SKU: SRT8KXLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **8 kVA**

Potencia de salida: **8000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **208 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT8KXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA, Potencia de salida: 8000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Color del producto: Negro, Certificación: CE, CE Mark. Ancho: 263 mm, Profundidad: 715 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA
Potencia de salida: 8000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 208 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación de la frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, CE Mark**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **263 mm**

Profundidad: **715 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **111.8 kg**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **461 mm**

Peso del paquete: **126.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119447/apc-srt8kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-8-kva-8000-w-7-salidas-ac>