



## Tripp Lite SMART1500LCD UPS de línea interactiva Smart LCD 1500VA 900W 120V - 8 Tomas de corriente, USB, DB9, 2U Rack/Torre

Tripp Lite SMART1500LCD UPS de línea interactiva Smart LCD 1500VA 900W 120V - 8 Tomas de corriente, USB, DB9, 2U Rack/Torre, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, Seno, 75 V, 147 V

SKU: SMART1500LCD

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1500LCD UPS de línea interactiva Smart LCD 1500VA 900W 120V - 8 Tomas de corriente, USB, DB9, 2U Rack/Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Ancho: 438.2 mm, Profundidad: 266.7 mm, Altura: 88.9 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>147 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>115 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>8.5 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>

Eficiencia: **92%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **438.2 mm**

Profundidad: **266.7 mm**

Altura: **88.9 mm**

Peso: **13.6 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **378.5 mm**

Largo del paquete: **541 mm**

Alto del paquete: **198.1 mm**

Peso del paquete: **13.9 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **378.5 mm**

Longitud de la caja principal: **541 mm**

Alto de la caja principal: **180.3 mm**

Peso de la caja principal: **14.5 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

#### Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **13.2 kg (29 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119573/tripp-lite-smart1500lcd-ups-de-linea-interactiva-smart-lcd-1500va-900w-120v-8-tomas-de-corriente-usb-db9-2u-racktorre>