



Tripp Lite SMART1200LCD UPS SmartPro LCD Interactive de 120V 1200VA 700W, AVR, 2U para Rack/Torre, LCD, USB, Serial DB9, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1200LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1200VA 700W, AVR, 2U para Rack/Torre, LCD, USB, Serial DB9, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.2 kVA, 700 W, Seno, 120 V, 115 V

SKU: SMART1200LCD

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V

Forma de onda: Seno

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA

Potencia de salida: 700 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

El Sistema de Respaldo Ininterrumpible SmartPro SMART1200LCD Interactivo de 120V, 1200VA / 700W con LCD proporciona respaldo y protección de energía CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, estos UPS interactivos cambian a modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener conectado su equipo por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

Ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, así como suministran hasta 14.3 minutos de respaldo por batería del UPS a media carga (350W) y 4.0 minutos de respaldo a plena carga (700W). La regulación automática de voltaje (AVR) corrige severos bajos voltajes de hasta 75 V y sobrevoltajes de hasta 147 V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 870 joules protege su equipo contra las dañinas sobretensiones.

La clavija NEMA 5-15P con cable de 1.83 m [6 pies] conecta a cualquier contacto NEMA 5-15R. La gran pantalla LCD giratoria muestra de un vistazo en tiempo real los estados de voltaje de entrada, sobrecarga, AVR y batería. La alarma suena para indicar pérdida de energía o batería baja. Con el Software PowerAlert Gratuito (disponible mediante descarga gratuita de la web) el SMART1200LCD permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Voltaje de operación de salida (min): 115 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación del voltaje de salida: -18 - 8%



Máxima corriente: 15 A

Índice de aumento de energía: 870 J

Filtro de ruido EMI/RFI: Si Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Cantidad de puerto serial: 1 Puertos de módem (RJ-11): 2

Batería

Voltaje de la pila: 24 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 14.3 min

Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 1.8 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Certificados

Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Peso y dimensiones

Ancho: 440.2 mm Profundidad: 271.3 mm

Altura: 88.6 mm Peso: 12.1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 553 mm Largo del paquete: 388.1 mm Alto del paquete: 198.1 mm

Peso del paquete: 13.9 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 553 mm Longitud de la caja principal: 388.1 mm

Alto de la caja principal: 198.1 mm

Peso de la caja principal: 13.9 kg

Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)

País de origen: Vietnam

Link: https://mcashop.mx/producto/119577/tripp-lite-smart1200lcd-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1200va-700w-avr-2u-para-racktorre-lcd-usb-serial-db9-8-tomacorrientes