



Tripp Lite SMART1200LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1200VA 700W, AVR, 2U para Rack/Torre, LCD, USB, Serial DB9, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1200LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1200VA 700W, AVR, 2U para Rack/Torre, LCD, USB, Serial DB9, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.2 kVA, 700 W, Seno, 120 V, 115 V

SKU: SMART1200LCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **700 W**

Forma de onda: **Seno**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1200LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1200VA 700W, AVR, 2U para Rack/Torre, LCD, USB, Serial DB9, 8 Tomacorrientes. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Voltaje de la pila: 24 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 14.3 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Voltaje de operación de salida (min): 115 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación del voltaje de salida: -18 - 8%
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 870 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Batería

Voltaje de la pila: **24 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **14.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Certificados

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **440.2 mm**

Profundidad: **271.3 mm**

Altura: **88.6 mm**

Peso: **12.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **553 mm**

Largo del paquete: **388.1 mm**

Alto del paquete: **198.1 mm**

Peso del paquete: **13.9 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **553 mm**

Longitud de la caja principal: **388.1 mm**

Alto de la caja principal: **198.1 mm**

Peso de la caja principal: **13.9 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/119577/tripp-lite-smart1200lcd-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1200va-700w-avr-2u-para-racktorre-lcd-usb-serial-db9-8-tomacorrientes>