



Tripp Lite SMART1500LCDT UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 1500VA 900W 120V - 8 Tomacorrientes, LCD, USB, Torre

Tripp Lite SMART1500LCDT UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 1500VA 900W 120V - 8 Tomacorrientes, LCD, USB, Torre, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 120 V, 120 V, 50/60 Hz

SKU: SMART1500LCDT

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1500LCDT UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 1500VA 900W 120V - 8 Tomacorrientes, LCD, USB, Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 1-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1.6 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m. Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A (EMI)

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 900 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 24 V
Índice de aumento de energía: 650 J
Tiempo de respuesta: 2 ms
Eficiencia: 95%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial, Red

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 1-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A (EMI)**

Peso y dimensiones

Ancho: **146.1 mm**

Profundidad: **396.2 mm**

Altura: **203.2 mm**

Peso: **11.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **228.6 mm**

Largo del paquete: **490.2 mm**

Alto del paquete: **281.9 mm**

Peso del paquete: **12.7 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **228.6 mm**

Longitud de la caja principal: **490.2 mm**

Alto de la caja principal: **281.9 mm**

Peso de la caja principal: **12.7 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **00037332174109**

País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/119585/tripp-lite-smart1500lcdt-ups-smartpro-interactivo-de-onda-sinusoidal-de-1500va-900w-120v-8-tomacorrientes-lcd-usb-torre>