



CyberPower OR500LCDRM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.5 kVA 300 W

CyberPower OR500LCDRM1U, 0.5 kVA, 300 W, 60 Hz, 1030 J, 4 ms, Sealed Lead Acid (VRLA)

SKU: OR500LCDRM1U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Aspectos destacados

CyberPower OR500LCDRM1U. Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA, Potencia de salida: 300 W, Frecuencia de entrada: 60 Hz. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min. Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B. Conexiones de salida: NEMA 5-15R, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 438.15 x 235 x 44.45 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA
Potencia de salida: 300 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 1030 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min
Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Cartucho para batería de repuesto: BB - BP7-6
Diseño

Certificación: **UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Otras características

Conexiones de salida: **NEMA 5-15R**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA 5-15P**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **438.1 x 234.9 x 44.5 mm (17.2 x 9.25 x 1.75")**

Peso (imperial): **8.16 kg (18 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119676/cyberpower-or500lcdrm1u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-05-kva-300-w>