



CyberPower OR500LCDRM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 0.5 kVA 300 W

CyberPower OR500LCDRM1U, 0.5 kVA, 300 W, 60 Hz, 1030 J, 4 ms, Sealed Lead Acid (VRLA)

SKU: OR500LCDRM1U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA
Potencia de salida: 300 W
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 1030 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min
Tiempo de recarga de la batería: 8 h
Cartucho para batería de repuesto: BB - BP7-6
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Certificados
Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC Class B
Otras características
Conexiones de salida: NEMA 5-15R
Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **438.15 x 235 x 44.45 mm**

Peso (imperial): **8.16 kg (18 libras)**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **438.1 x 234.9 x 44.5 mm (17.2 x 9.25 x 1.75")**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/119676/cyberpower-or500lcdm1u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-05-kva-300-w>