

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower[®]

www.mcashop.mx



CyberPower OR1500LCDRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 8 salidas AC

CyberPower OR1500LCDRT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 90 V, 140 V, 47/63 Hz
SKU: OR1500LCDRT2U

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
- Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **1840 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puerto serial: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **0.2 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **438.1 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **88.9 mm**

Peso: **22 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119678/cyberpower-or1500lcdrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.