



CyberPower OR1500LCDRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 8 salidas AC

CyberPower OR1500LCDRT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 90 V, 140 V, 47/63 Hz

SKU: OR1500LCDRT2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OR1500LCDRT2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 18 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 438.1 mm, Profundidad: 400 mm, Altura: 88.9 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 900 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 47/63 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1840 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Red, Teléfono
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puerto serial: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **0.2 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **438.1 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **88.9 mm**

Peso: **22 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119678/cyberpower-or1500lcdrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-8-salidas-ac>