



CyberPower OR1500LCDRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 8 salidas AC

CyberPower OR1500LCDRT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 90 V, 140 V, 47/63 Hz

SKU: OR1500LCDRT2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA |
| Potencia de salida: 900 W |
| Voltaje de operación de entrada (min): 90 V |
| Voltaje de operación de entrada (máx): 140 V |
| Frecuencia de entrada: 47/63 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx): 120 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR): Si |
| Índice de aumento de energía: 1840 J |
| Tiempo de respuesta: 4 ms |
| Protección de sobrecarga: Si |
| Funciones de protección de sobrecarga: Red, Teléfono |
| Puertos e Interfaces |
| Tipo de salida AC: NEMA 5-15R |
| Conector: NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC |
| Cantidad de puerto serial: 2 |
| Puertos de módem (RJ-11): 1 |
| Puertos Ethernet (RJ-45): 1 |
| Batería |
| Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA) |

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **0.2 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **438.1 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **88.9 mm**

Peso: **22 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/119678/cyberpower-or1500lcdrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-8-salidas-ac>