



## CyberPower OR1500PFCRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W

CyberPower OR1500PFCRT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 47/63 Hz, 1840 J, 4 ms

SKU: OR1500PFCRT2U

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower OR1500PFCRT2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 21 min. Color del producto: Negro, Longitud de cable: 3 m, Tipo de visualizador: LCD. Peso: 25.2 kg. Software incluido: PowerPanel Business Edition

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Frecuencia de entrada: <b>47/63 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>1840 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Cantidad de puerto serial: <b>2</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Batería
Tecnología de batería: <b>Sealed Lead Acid (VRLA)</b>
Tiempo típico de respaldo a carga completa: <b>7 min</b>
Tiempo típico de respaldo a media carga: <b>21 min</b>
Tiempo de recarga de la batería: <b>8 h</b>

Batería hot-swap: <b>Si</b>
Cartucho para batería de repuesto: <b>BP7-12/SH1228WFR</b>
<b>Diseño</b>
Longitud de cable: <b>3 m</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Certificación: <b>UL1778, cUL 107.3, FCC DOC B, RoHS</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 35 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Peso: <b>25.2 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Software incluido: <b>PowerPanel Business Edition</b>
<b>Otras características</b>
Tipo de batería: <b>12V/7AH</b>
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): <b>431.8 x 88.9 x 388.6 mm (17 x 3.5 x 15.3")</b>
Peso (imperial): <b>25.2 kg (55.5 libras)</b>
Rango de temperatura de funcionamiento: <b>32 - 95 °F</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/119722/cyberpower-or1500pfcr2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w>