



CyberPower OR1500PFCRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W

CyberPower OR1500PFCRT2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 47/63 Hz, 1840 J, 4 ms

SKU: OR1500PFCRT2U

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 900 W

Frecuencia de entrada: 47/63 Hz

Índice de aumento de energía: 1840 J

Tiempo de respuesta: 4 ms Apagado de emergencia: Si

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: 2

Puertos de módem (RJ-11): 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 21 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Batería hot-swap: Si

Cartucho para batería de repuesto: BP7-12/SH1228WFR

Diseño

Longitud de cable: 3 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Certificados

Certificación: UL1778, cUL 107.3, FCC DOC B, RoHS

Peso y dimensiones

Peso: 25.2 kg

Empaquetado de datos

Software incluido: PowerPanel Business Edition

Otras características

Tipo de batería: 12V/7AH

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 431.8 x 88.9 x 388.62 mm

Peso (imperial): 25.2 kg (55.5 libras)

Rango de temperatura de funcionamiento: 32 - 95 °F

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 431.8 x 88.9 x 388.6 mm (17 x 3.5 x 15.3")

Link: https://mcashop.mx/producto/119722/cyberpower-or1500pfcrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w