



## CyberPower OR2200LCDRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1320 W 8 salidas AC

CyberPower OR2200LCDRT2U, Línea interactiva, 2 kVA, 1320 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: OR2200LCDRT2U

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1320 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower OR2200LCDRT2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1320 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 438.1 mm, Profundidad: 400 mm, Altura: 88.9 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1320 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>90 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>140 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>1840 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Coaxial, Red, Teléfono</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-20R</b>
Conector: <b>NEMA 5-20P</b>

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **6 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Seguridad: **UL1778, cUL, CSAC22.2, 107.1, FCC DOC Class B**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **438.1 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **88.9 mm**

Peso: **23.9 kg**

#### Otras características

Tipo de batería: **RB1290X4G**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119723/cyberpower-or2200lcdrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-2-kva-1320-w-8-salidas-ac>