



CyberPower OR2200LCDRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1320 W 8 salidas AC

CyberPower OR2200LCDRT2U, Línea interactiva, 2 kVA, 1320 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: OR2200LCDRT2U

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1320 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1320 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1840 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial, Red, Teléfono
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–20R
Conector: NEMA 5-20P
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 2
Puertos de módem (RJ-11): 2
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1



Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 4

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min

Batería hot-swap: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 6 m

Tipo de enfriamiento: Activo Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Safety regulation & standards

Seguridad: UL1778, cUL, CSAC22.2, 107.1, FCC DOC Class B

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 438.1 mm Profundidad: 400 mm Altura: 88.9 mm

Peso: 23.9 kg

Otras características

Tipo de batería: RB1290X4G

Link: https://mcashop.mx/producto/119723/cyberpower-or2200lcdrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-2-kva-1320-w-8-salidas-ac