



CyberPower OR2200LCDRT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1320 W 8 salidas AC

CyberPower OR2200LCDRT2U, Línea interactiva, 2 kVA, 1320 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: OR2200LCDRT2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1320 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **90 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1320 W
Voltaje de operación de entrada (min): 90 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1840 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial, Red, Teléfono
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R
Conector: NEMA 5-20P
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 2
Puertos de módem (RJ-11): 2
Puertos Ethernet (RJ-45): 1

BateríaTecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **4**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**Tiempo de recarga de la batería: **8 h**Batería hot-swap: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **6 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Safety regulation & standards**Seguridad: **UL1778, cUL, CSAC22.2, 107.1, FCC DOC Class B****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **438.1 mm**Profundidad: **400 mm**Altura: **88.9 mm**Peso: **23.9 kg****Otras características**Tipo de batería: **RB1290X4G**Link: <https://mcashop.mx/producto/119723/cyberpower-or2200lcdrt2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-2-kva-1320-w-8-salidas-ac>