



Cyberpower UPS de 2000 VA/1320 W, Topología Línea Interactiva, Entrada 120 Vca NEMA 5-20P, Torre o Rack 2 UR, Con 8 Tomas NEMA 5-20R

CyberPower OR2200LCDRT2U, Línea interactiva, 2 kVA, 1320 W, 90 V, 140 V, 50/60 Hz

SKU: OR2200LCDRT2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1320 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

CyberPower OR2200LCDRT2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1320 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 438.1 mm, Profundidad: 400 mm, Altura: 88.9 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1320 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1840 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial, Red, Teléfono
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **6 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, cUL, CSAC22.2, 107.1, FCC DOC Class B**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **438.1 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **88.9 mm**

Peso: **23.9 kg**

Otras características

Tipo de batería: **RB1290X4G**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119723/cyberpower-ups-de-2000-wa1320-w-topologia-linea-interactiva-entrada-120-vca-nema-5-20p-torre-o-rack-2-ur-con-8-tomas-nema-5-20r>