



Monitor Elo Touch Solutions 1517L Rev B, 38.1 cm (15"), LCD, 1024 x 768 Pixeles

Elo Touch Solutions 1517L Rev B, 38.1 cm (15"), LCD, 1024 x 768 Pixeles

SKU: E829550

Información Técnica

Marca: **Elo Touch Solutions**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **38.1 cm (15")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Pixeles**

Brillo de pantalla: **225 cd / m²**

Tecnología de visualización: **LCD**

Color del producto: **Negro**

Consumo energético: **12 W**

Aspectos destacados

Elo Touch Solutions 1517L Rev B. Diagonal de la pantalla: 38.1 cm (15"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles, Brillo de pantalla: 225 cd / m², Pantalla táctil. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Retroiluminación LED: Si
Diagonal de la pantalla: 38.1 cm (15")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 1024 x 768 Pixeles
Brillo de pantalla: 225 cd / m²
Pantalla táctil: Si
Relación de aspecto nativa: 4:3
Tiempo de respuesta: 16 ms
Razón de contraste (típica): 700:1
Ángulo de visión, horizontal: 160°
Ángulo de visión, vertical: 140°
Número de colores de la pantalla: 16.78 millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 31.5 - 60 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 56 - 75 Hz
Formatos gráficos soportados: 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Rango de actualización nativa: 60 Hz
Diseño
Color del producto: Negro

Forma de la pantalla: **Plana**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**

Desempeño

Número de lenguajes OSD: **8**

Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés**

Tiempo medio entre fallos: **50000 h**

Control de energía

Consumo energético: **12 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **358 mm**

Largo (con soporte): **197 mm**

Alto (con soporte): **319 mm**

Peso (con soporte): **4.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **487 mm**

Largo del paquete: **231 mm**

Alto del paquete: **485 mm**

Peso del paquete: **7.3 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Otras características

Relación de aspecto: **4:3**

Tolerancia de voltaje: **5%**

Área visible de la pantalla (H x V): **228 x 304 mm**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand: **358 x 197 x 319 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **CA/CD**