



APC SMX2000LV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1800 W 10 salidas AC

APC SMX2000LV, 2 kVA, 1800 W, Seno, 70 V, 154 V, 50/60 Hz

SKU: SMX2000LV

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 70 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1800 W

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA

Potencia de salida: 1800 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 70 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Índice de aumento de energía: 540 J

Eficiencia: 97.6%

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 55 Db Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R

Conector: NEMA 5-20P

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1 Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U

Longitud de cable: 2.44 m

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LED

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: UL 1449

Peso y dimensiones

Ancho: 178 mm

Profundidad: 483 mm

Altura: 432 mm
Peso: 38.6 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 47.7 kg

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Tipo de conexión de salida: 6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-20R

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): 586 x 633 x 330 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/119800/apc-smx2000lv-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2-kva-1800-w-10-salidas-ac