

APC SMX2000LV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1800 W 10 salidas AC

APC SMX2000LV, 2 kVA, 1800 W, Seno, 70 V, 154 V, 50/60 Hz

SKU: SMX2000LV

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMX2000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 178 mm, Profundidad: 483 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 70 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 540 J
Eficiencia: 97.6%
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R
Conector: NEMA 5-20P
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LED**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL 1449**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **483 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **38.6 kg**

Peso del paquete: **47.7 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Tipo de conexión de salida: **6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-20R**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **586 x 633 x 330 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/119800/apc-smx2000lv-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2-kva-1800-w-10-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.