



Tripp Lite PDUNV PDU Básico Monofásico de 1.9kW / 3.8kW de 120V ~ 240V, 14 Tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con 5 Adaptadores, Cable de 3.05 m [10 pies], instalación de 1U en rack

Tripp Lite PDUNV PDU Básico Monofásico de 1.9kW / 3.8kW de 120V ~ 240V, 14 Tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con 5 Adaptadores, Cable de 3.05 m [10 pies], instalación de 1U en rack, Básico, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 14 salidas AC

SKU: PDUNV

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

PDU tipos: **Básico**

Capacidad del rack: **1U**

Montaje: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**

Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**

Aspectos destacados

Tripp Lite PDUNV PDU Básico Monofásico de 1.9kW / 3.8kW de 120V ~ 240V, 14 Tomacorrientes (12 C13 y 2 C19), C20 con 5 Adaptadores, Cable de 3.05 m [10 pies], instalación de 1U en rack. PDU tipos: Básico, Capacidad del rack: 1U, Montaje: Horizontal. Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA L5-20P, NEMA L6-20P, IEC-320 C14, IEC-320 C20. Longitud de cable: 3 m. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL60950-1 (USA), CSA (Canada), CE (EU)

Especificaciones

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño |
| PDU tipos: Básico |
| Capacidad del rack: 1U |
| Montaje: Horizontal |
| Material de la cubierta: Metal |
| Color del producto: Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de salidas AC: 14 salidas AC |
| Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19 |
| Tipo de conexión de entrada: NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA L5-20P, NEMA L6-20P, IEC-320 C14, IEC-320 C20 |
| Características |
| Longitud de cable: 3 m |
| Control de energía |
| Voltaje nominal de entrada: 100-240 V |

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Máxima corriente: **16 A**Voltaje nominal de salida: **100-240 V****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **UL60950-1 (USA), CSA (Canada), CE (EU)****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **444.5 mm**Profundidad: **108 mm**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **444.5 x 108 x 44.4 mm**Altura: **44.4 mm**Peso: **1.45 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **3.18 kg**Ancho del paquete: **279.4 mm**Largo del paquete: **513.1 mm**Alto del paquete: **61 mm****Datos de logística**País de origen: **China**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332127201**Largo de la caja principal: **525.8 mm**Longitud de la caja principal: **360.7 mm**Alto de la caja principal: **302.3 mm**Peso de la caja principal: **19.1 kg**Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119867/tripp-lite-pdunv-pdu-basico-monofasico-de-19kw-38kw-de-120v-240v-14-tomacorrientes-12-c13-y-2-c19-c20-con-5-adaptadores-cable-de-305-m-10-pies-instalacion-de-1u-en-rack>