

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SRT3000XLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000XLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V
SKU: SRT3000XLT

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Índice de aumento de energía: **340 J**

Eficiencia %: **91%**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **55 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30P**

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **96 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **31.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **871 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **36.7 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/119996/apc-srt3000xlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.