



APC SRT3000XLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000XLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000XLT

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 208 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V

Índice de aumento de energía: 340 J

Eficiencia: 91%

Factor de cima: 3:1

Apagado de emergencia: Si

Nivel de ruido: 55 Db Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Reemplazo de batería

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30P

Conector: NEMA L6-20P

Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC



Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Voltaje de la pila: 96 V

Numero de baterías soportadas: 1

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.3 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 8.3 min

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Color del producto: Negro

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Certificados

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 85 mm

Profundidad: 635 mm

Altura: 432 mm

Peso: 31.3 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 599 mm

Largo del paquete: 871 mm

Alto del paquete: 246 mm

Peso del paquete: 36.7 kg

Tipo de empaque: Caja

Datos de logística

Cantidad por tarima: 6 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/119996/apc-srt3000xlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac