



APC SRT3000XLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000XLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000XLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT3000XLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30P, Conector: NEMA L6-20P, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 96 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.3 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP20. Ancho: 85 mm, Profundidad: 635 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Índice de aumento de energía: 340 J
Eficiencia: 91%
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Reemplazo de batería

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30P**Conector: **NEMA L6-20P**Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puerto serial: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Voltaje de la pila: **96 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**Tiempo de recarga de la batería: **3 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Color del producto: **Negro**Código IP (International Protection): **IP20**Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **85 mm**Profundidad: **635 mm**Altura: **432 mm**Peso: **31.3 kg**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **871 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **36.7 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/119996/apc-srt3000xlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>