



## APC SRT3000XLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000XLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000XLT

### Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2700 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>275 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>208 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>240 V</b>
Índice de aumento de energía: <b>340 J</b>
Eficiencia %: <b>91%</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Reemplazo de batería</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA L6-20R, NEMA L6-30P</b>
Conector: <b>NEMA L6-20P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>3 salidas AC</b>

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Batería**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **96 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Grado de protección IP: **IP20**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### **Certificados**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778**

### **Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **31.3 kg**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **871 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **36.7 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

### **Datos de logística**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcahop.mx/producto/119996/apc-srt3000xlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>