



CyberPower OLS1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 4 salidas AC

CyberPower OLS1000, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 80 V, 150 V

SKU: OLS1000

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OLS1000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 151 mm, Profundidad: 394 mm, Altura: 225 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 80 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Índice de aumento de energía: 440 J
Eficiencia (modo ECO): 95%
Factor de potencia de entrada: 0.98
Factor de potencia de salida: 0.9
Factor de cima: 3:1
Modo ECO: Si
Apagado de emergencia: Si

Capacidad de sobrecarga (1 minuto): **120%**

Capacidad de sobrecarga (10 segundos): **120%**

Capacidad de sobrecarga - modo línea (1 minuto): **120%**

Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal): **3%**

Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal): **5%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Fax, Módem, Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Reemplazo de batería**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Reemplazo de batería**

Certificación: **NOM****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**Altitud no operativa: **0 - 1500 m****Peso y dimensiones**Ancho: **151 mm**Profundidad: **394 mm**Altura: **225 mm**Peso: **13.1 kg**Ancho del paquete: **241 mm**Largo del paquete: **510 mm**Alto del paquete: **313 mm**Peso del paquete: **14.6 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Teléfono (RJ-11), Cable USB**Software incluido: **PowerPanel****Otras características**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Link: <https://mcashop.mx/producto/120231/cyberpower-ols1000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-4-salidas-ac>