



Koblenz 30018 USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 1800 W 8 salidas AC

Koblenz 30018 USB/R, 3 kVA, 1800 W, 120 V, 145 V, 60 Hz, 85 V

SKU: 00-4228-3

Información Técnica

Marca: **Koblenz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Koblenz 30018 USB/R. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 1800 W, Voltaje de entrada de operación (min): 120 V. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, NEMA 5–20R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m. Ancho: 150 mm, Profundidad: 495 mm, Altura: 250 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 85 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Índice de aumento de energía: 450 J
Tiempo de respuesta: 10 ms
Número de fases de salida: 1
Eficiencia: 95%
Nivel de ruido: 45 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, NEMA 5–20R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

BateríaTecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**Tiempo de recarga de la batería: **8 h****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.8 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si**Certificación: **NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE, ISO 14001****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **150 mm**Profundidad: **495 mm**Altura: **250 mm**Peso: **11.5 kg****Otras características**Número de fases: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/120260/koblenz-30018-usbr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-1800-w-8-salidas-ac>