



Koblentz 20012-USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1200 W 8 salidas AC

Koblentz 20012-USB/R, 2 kVA, 1200 W, 92 V, 147 V, 60 Hz, 120 V

SKU: 00-4196-2

Información Técnica

Marca: **Koblentz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **92 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Koblentz 20012-USB/R. Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1200 W, Voltaje de entrada de operación (min): 92 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 50 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro. Ancho: 146 mm, Profundidad: 397 mm, Altura: 205 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1200 W
Voltaje de entrada de operación (min): 92 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Tiempo de respuesta: 4 ms
Nivel de ruido: 40 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puertos de módem (RJ-11): 2
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 50 min

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **397 mm**

Altura: **205 mm**

Peso: **11.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/120316/koblenz-20012-usbr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2-kva-1200-w-8-salidas-ac>