



## No Break APC SRT1000XLA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 50 V, 150 V

APC SRT1000XLA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1000XLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Mini Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

APC SRT1000XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx.): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 85 mm, Profundidad: 508 mm, Altura: 432 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>50 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>432 J</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>2%</b>
Nivel de ruido: <b>50 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Mini Tower**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Certificados**Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778****Contenido del empaque**

Cables incluidos: <b>Cable USB</b>
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>85 mm</b>
Profundidad: <b>508 mm</b>
Altura: <b>432 mm</b>
Peso: <b>22 kg</b>
Empaquetado de datos
CD fuente: <b>Si</b>
Tarjeta de garantía: <b>Si</b>
CD de software: <b>Si</b>
Ancho del paquete: <b>594 mm</b>
Largo del paquete: <b>749 mm</b>
Alto del paquete: <b>246 mm</b>
Peso del paquete: <b>29.6 kg</b>
Datos de logística
Cantidad por tarima: <b>12 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/120333/no-break-apc-srt1000xla-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-seno-50-v-150-v>