



## APC SRT1000XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 6 salidas AC

APC SRT1000XLA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1000XLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>50 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>432 J</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>2%</b>
Nivel de ruido: <b>50 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Auto-re arranque: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Mini Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### Certificados

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, UL 1778**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **508 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **22 kg**

### Empaquetado de datos

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: <b>Si</b>
Ancho del paquete: <b>594 mm</b>
Largo del paquete: <b>749 mm</b>
Alto del paquete: <b>246 mm</b>
Peso del paquete: <b>29.6 kg</b>
<b>Datos de logística</b>
Cantidad por tarima: <b>12 pieza(s)</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/120333/apc-srt1000sla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-6-salidas-ac>